

GRAISSE A BASE DE SAVON DE CALCIUM, TRES ADHESIVE ET INSOLUBLE DANS L'EAU

CARACTERISTIQUES TYPIQUES :

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Résultats
Couleur	visuelle	-	Blonde
Savon	-	-	Calcium
Grade NLGI	-	-	1- 2
Point de goutte	ASTMD 566	°C	> 100 °C
Nature d'huile de base	-	-	Minérale
Température d'utilisation	-	°C	-20 à +60 °C

DESCRIPTION :

CalciPROTECT est une graisse adaptée à la lubrification d'articulations d'axes et de paliers roulements soumis au délavage.

CalciPROTECT convient pour toutes lubrifications à des températures et malaxage peu intense et dans des conditions peu sévères, et elle s'emploie également comme produit de démoulage, protection de cabines de peinture, de conduit de cheminées industrielles, matériels agricoles, équipements d'atelier, équipements de pêche...etc.

AVANTAGE :

CalciPROTECT se caractérise par :

- Une excellente injectabilité et d'une bonne pompabilité qui permet son injection par tous les systèmes de graissage centralisé.
- Composition d'un savon parfaitement insoluble à l'eau
- Adaptation à des graissages en présence d'eau

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Ce produit utilisé selon nos recommandations et pour l'application prévue ne présente aucun risque particulier. Une fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur simple demande auprès des Services à la Clientèle.

En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.