

UTILISATIONS ET APPLICATIONS :

STARAGRI SAE 15W40 est une huile minérale multifonctionnelle pour la lubrification des engins agricoles destinée pour les moteurs diesel, les transmissions, les circuits hydrauliques, les différentiels et les freins immergés.

AVANTAGES :

STARAGRI SAE 15W40 est conçue pour la lubrification des boîtes de vitesses, des boîtes de vitesses, des différentiels, des freins immergés, les boîtes de vitesses à commande hydraulique ou avec système hydraulique dérivé, les circuits de relevage, les transmissions hydrauliques et moteurs essence ou diesel avec ou sans turbo.

- . Huile stable à haute température et à utilisation universelle même sous fortes charges.
- . Une bonne propriété anti-usure
- . Réduction des bruits excessifs des freins immergés
- . Un bon pouvoir anti-corrosif et anti-mousse même à vitesse élevée
- . Un bon démarrage à froid

PERFORMANCES ET SPÉCIFICATIONS :

ACEA : E3, E2

API : CD; API : GL-4; ACEA : E3, E2; CAT TO-2

Homologation : MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3

MAN 271

John Deere JDM J27

Massey Ferguson CMS M-1139, M-1144, M-1145

Ford ESN-M2C159B, C

Sperry Vickers / Eaton M2950S, I-280-S

Allison C-4

CARACTERISTIQUES :

GRADE : SAE 15W-40

Propriétés	Méthode	Unité de mesure	Valeur typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	Kg/m ³	880
Viscosité à 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	107
Viscosité à 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,3
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	136
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-27
Point d'éclair	ASTM D 92	°C	Min 220

** Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications*

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT :

A éviter les contacts prolongés avec la peau, la projection dans les yeux et l'ingestion ou l'inhalation des vapeurs. Ne pas déverser les huiles usagées dans les égouts, le sol ou l'eau. Les remettre à un collecteur agréé