

UTILISATIONS ET APPLICATIONS :

STAROPTIMA SAE 20W-50 est une huile moteur multigrade , de technologie minérale, performance exceptionnelle, protection optimale et adaptabilité aux conditions extrêmes. STAROPTIMA SAE 20W-50 est une huile minérale d'excellente qualité pour tout type de véhicule.

AVANTAGES :

STAROPTIMA SAE 20W-50 offre les avantages suivants:

- . Une haute stabilité thermique.
- . Un fonctionnement optimal du moteur .
- . Une excellente protection du moteur contre la formation des dépôts .
- . Un bon démarrage à froid.

PERFORMANCES ET SPÉCIFICATIONS :

API: SL/CF

CARACTERISTIQUES :

GRADE : SAE 20W-50

Propriétés	Méthode	Unité de mesure	Valeur typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	Kg/m ³	881
Viscosité à 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	151
Viscosité à 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	17,5
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	127
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-21
Point d'éclair	ASTM D 92	°C	Min 200

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT :

Éviter les contacts prolongés avec la peau, la projection dans les yeux et l'ingestion ou l'inhalation des vapeurs. Ne pas déverser les huiles usagées dans les égouts, le sol ou l'eau. Remettre les huiles usagées à un collecteur agréé.