

UTILISATIONS ET APPLICATIONS :

STARHYDRO SAE 10W est une huile hydraulique de très haute performance, de technologie minérale, performance supérieure, protection renforcée et réactivité optimale dans diverses conditions.

AVANTAGES :

STARHYDRO SAE 10W offre les avantages suivants:

- . Une bonne stabilité thermique
- . Une bonne résistance à l'oxydation, à la rouille, à la mousse et à l'usure
- . Un bon niveau de détergence et de dispersivité

PERFORMANCES ET SPÉCIFICATIONS :

API : CD

CARACTERISTIQUES :

GRADE : SAE 10W

Propriétés	Méthode	Unité de mesure	Valeur typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	Kg/m ³	880
Viscosité à 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	42
Viscosité à 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	5,8
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	-21
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	Min 200
Point d'éclair	ASTM D 92	°C	6,5

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT :

Éviter les contacts prolongés avec la peau, la projection dans les yeux et l'ingestion ou l'inhalation des vapeurs. Ne pas déverser les huiles usagées dans les égouts, le sol ou l'eau. Remettre les huiles usagées à un collecteur agréé.